

Stromanschlüsse

Beschreibung	Position	Menge
230V / 16A Schutzkontaktsteckdose	Bühne links	1
	Bühne rechts	1
	Bühne hinten	1
	Bodentank Saal 1	1
	Bodentank Saal 2	1
	Saal diverse siehe Plan	10
	Empore diverse siehe Plan	6
16A CEE Starkstromanschluss	Bühne links	1
	Bühne hinten	1
32A CEE Starkstromanschluss	Bühne links	1

Videotechnik

Beamer

Canon XEED WUX6010 (6000 ANSI, 1.920x1.200 Pixel)	nach links aus der Mitte motorische Gondel, Decke	1
Anschluß an Beamer über Rack möglich	Bühne links HDMI, VGA	
Anschluss an Beamer über Bodentanks im Saal möglich	Saal 1, Saal 2 VGA	
Kabelfernbedienung	Regierack	1
Rollleinwand motorisch	Bühnenportal	1
über Lichtstellpult steuerbar oder Bedienpannel Bühne Leinwandmaße: Breite 5,98m x Höhe 3,89m Bildmaße: ca. Breite 4m x Höhe 3m (Zoomobjektiv)		
diverse Kabel für Videoanbindung vorhanden		

Maße

Saalhöhe: 5,78m
Bühnenhöhe: 1,00m
Portalhöhe: 4,45m
Max. Höhe auf der Bühne: 3,75m
(bis Unterkante Deckensegel)

Saaltiefe ab Vorhang: 21,7m
Vorbühne Tiefe: 1,60m
Saaltiefe Saal1: 10,5m
Saaltiefe Saal2: 11,2m
Saalbreite: 15,4m

Empore Tiefe: 7,15m
Empore Deckenhöhe vorne: 2,90m
Empore Deckenhöhe hinten: 2,45m

Distanz Beamer - Leinwand: 7,43m
Distanz Beamer - letzter Bühnenzug: 11,9m